PRODUKTINFORMATION





spectraCARD IRB

IR-absorbierende Siebdruckfarbe

für transparente PVC-Karten



IHRE VORTEILE

- > Ausgezeichnete Absorptionswerte
- > Hoch transparent
- > Farblose Version und breite Farbpalette
- > Exzellente Peel-Werte
- › Eclipse zertifiziert
- › Erfüllt Vorgaben von ISO/IEC 7810

Die hochwertigen IR-absorbierenden Lösemittel-Siebdruckfarben *spectraCARD IRB* eignen sich bestens zur Herstellung von transparenten Debit- und Kreditkarten. Die Produktpalette umfasst mehrere farblose und neutrale Artikel sowie zahlreiche Farbtöne.

Ausgezeichnete Absorptionswerte

Die Vorgaben aus der Norm ISO/IEC 7810:2019 hinsichtlich der Transmission von IR-Strahlung im Bereich von 800 bis 1000 nm sind eingehalten, was vom amerikanischen Prüfinstitut *Eclipse Laboratories* bestätigt wurde. Damit ist gewährleistet, dass die gedruckten Karten in Bankautomaten und anderen IR-Lesegeräten einwandfrei erkannt werden.

Neutralgrau zur Farbtonnachstellung

Das spectraCARD IRB Neutralgrau kann entweder als nahezu unsichtbare Sperrschicht gedruckt oder als absorbierende Basis zur angenäherten Nachstellung vieler Farbtöne aus dem PANTONE® Formula Guide Solid Coated verwendet werden. Wird das Grau als farbneutrale Grundschicht im Siebdruck partiell vorgedruckt, lassen sich PMS®-Simulationen - beispielsweise unter Verwen-

dung des Mischsystems PANTONE® Color Bridge® - im Offset drucken. Das eröffnet Karten-Designern zahlreiche Möglichkeiten bei der Gestaltung von transparenten Karten.

Exzellente Peel-Werte

Der typische Peel-Wert sachgemäss verpresster Overlays liegt zwischen 16 und 18 N bei einer Streifenbreite von 15 mm.

Einfache Verarbeitung und garantierte Funktionalität

spectraCARD IRB lässt sich wie eine herkömmliche Lösemittel-Siebdruckfarbe verarbeiten. Ausserdem werden die benötigten IR-Absorptionswerte bereits bei einem Einfachdruck mit einem 90er-Gewebe erreicht.

Anwendungen

Typische Einsatzgebiete von spectraCARD IRB sind:

- > Debit- und Kreditkarten
- > Smart Cards
- > Loyalty Cards

WEITERE INFORMATIONEN

Technisches Datenblatt verkauf@printcolor.ch

Persönliche Beratung verkauf@printcolor.ch